

## Übersicht FITEL Spleissgeräte

					
Gerätetyp	NINJA	S124M8/12	S153A	S179A	S185xx
Justageprinzip	V-Nut		3-Achsen Manteljustage	3-Achsen Kernzentrierung	
Anwendung	LAN, FTTx	FTTx, WAN	LAN, FTTx	Feld/Produktion Alle Bereiche	Labor Produktion
Fasertypen	MMF, SMF	Faserbündchen bis 12F MM/SM	MMF, SMF	MMF, SMF, Spezialfasern	MMF, SMF, Spezialfasern PMF, LDF
Faserdurchmesser	125µm		80 – 150µm		80 – 800µm
Maße / Gewicht	139x176x71mm/970g	179x246x131mm/1,8kg	159x231x130mm/2,1kg	179x246x131mm/2kg	210x180x150/4,5kg
Batteriekapazität	100 Spleiße + Ofen	170 Spleiße + Ofen	200 Spleiße + Ofen		60 Spleiße + Ofen
Schrumpfofen	ja	Ja	Ja	Ja	ja
Speicher für Spleißdaten	1.500	10.000	2.000	20.000	1.000
Speicher für Bilder	124	100	124	200	4.000
Display	Farbmonitor 3,5"	Touch Farbdisplay 4,3"	Farbmonitor 3,5"	Touch Farbdisplay 4,3"	
Vergrößerung der Faser	58x	20/28/56x	76/235x	104/278/556x	104/278/556x