

EVER-GUARD®

Laserschutzeinhausung LWEN-8818W



Ideal für handgeführtes Laserschweißen, Laserreinigung sowie industrielle und wissenschaftliche Laseranwendungen.

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	LWEN-8818W
Produktname	EVER-GUARD® Laserschweißschutzeinhausung
Abmessungen (B × L × H)	2,44 × 2,44 × 2,32 m
Beschreibung	Stabile EVER-GUARD® Paneele mit einem flexiblen Vorhangeingang, integriertem Laserschutz-Sichtfenster, Zugangskontrolle und Tür-Interlock.
Sicherheit	ENTRY-GUARD™ ETG-CS-1E Zugangs- und Warnschildsteuerung Tür-Interlock-Schalter "LASER IN USE" -Warnschild Laminierter Warnhinweis zur sicheren Durchführung von Laserschweißanwendungen
Zugangstür	bis zu 2,13 m Breite
Fenster zur Auswahl	ACR-A5151G, ACR-A5401A, ACR-A70W3, ACR-A75W5
Optionen	/ Erweiterungspaneele zur Vergrößerung der Breite oder Länge der Einhausung / Zusätzliche Zugänge / Weitere Laserschutz-Sichtfenster / Dachsysteme zur vollständigen Einhausung
Schutzleistung	50 kW/cm ² für 100 Sekunden bei 1070 nm und 1 mm Spotdurchmesser (1/e)
Weitere Schutzleistung	6 kW/cm ² für 100 Sekunden bei 1070 nm und 3 mm Spotdurchmesser (1/e)